

คุณสมบัติ

น้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ สูตรเพิ่มประสิทธิภาพ 2 เท่า แกรกซึมเข้าสู่รูพรุนของผนังได้ดีและลึกกว่าน้ำยาทั่วไป จึงขจัดเชื้อราและแบคทีเรียได้ถึงรากถึงโคน ไม่เพียงแค่ออกเชื้อราและตะไคร่น้ำที่อยู่บนพื้นผิวฟิล์มสีหรือผนังเท่านั้น แต่ยังขจัดลงลึกถึงเนื้อผนัง ใช้ได้กับพื้นผิวปูน คอนกรีต งานก่ออิฐ และไม้ ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายในอาคาร

- ข่าเชื้อราและจุลินทรีย์ได้ดี
- ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ประเภทสี	น้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ (สูตรน้ำ)
ชนิด	สำหรับภายนอกและภายใน
ฟิล์มสี	-
เจดสี	ใส ไม่มีสี
พื้นที่การใช้งาน	พื้นผิวปูน คอนกรีต งานอิฐ และไม้ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ขนาดบรรจุ	1 ลิตร

ข้อมูลทางเทคนิค

การครอบคลุมพื้นที่ (ตามทฤษฎี)	10-20 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว (ขึ้นกับการดูดซึมของพื้นผิว)
จำนวนเที่ยว	3 เที่ยว

มาตรฐานอ้างอิง

-

ข้อมูลการใช้งาน

อุปกรณ์	แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น (ให้ล้างอุปกรณ์ด้วยน้ำสะอาด)
ตัวเจือจาง	-
การเจือจาง (%)	ไม่ต้องเจือจาง สามารถใช้งานได้ทันที

การเตรียมพื้นผิว

1. ขัดล้างทำความสะอาดบริเวณที่มีคราบเชื้อราและตะไคร่น้ำด้วยน้ำยานิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอะวอช แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้พื้นผิวแห้งสนิท
2. ลงน้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอะวอช ชุ่ม ๆ จำนวน 1 เที่ยว ทิ้งให้แห้งข้ามคืนเพื่อให้ น้ำยาออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำได้ทั้งหมด
3. ทำสีตามระบบสีที่ใช้งาน (สีโป้ว, สีรองพื้นและสีทับหน้า)

ระบบสี

น้ำยาขจัดเชื้อราและตะไคร่น้ำ สีรองพื้นสำหรับสติกไม้และปูนเก่า	นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอะวอช ทาสีรองพื้นสูตรน้ำมัน นิปปอนเพนต์ เอ็กซ์เซล โพรเมอร์ จำนวน 1 เที่ยว หรือ ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ อะควา ซิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีรองพื้นปกปิดรอยแตกหลายงา	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ เฟลิกซ์ซิล จำนวน 1-2 เที่ยว
สีรองพื้นสำหรับปูนใหม่	ทาสีรองพื้นสูตรน้ำ นิปปอนเพนต์ 5100 วอล ซิลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
สีทับหน้า	ทาสีทับหน้าสำหรับภายนอกด้วย นิปปอนเพนต์ เวเธอร์บอนด์ จำนวน 2-3 เที่ยว หรือ ทาสีทับหน้าสำหรับภายในด้วย นิปปอนเพนต์ แอร์แคร์ จำนวน 2-3 เที่ยว
	หมายเหตุ: กรณีใช้เจดสีเข้มหรือสีสด ให้ใช้เจดสีตามที่ระบุไว้ในเครื่องผสมสีทาในเที่ยวแรก เพื่อช่วยในการกลบตัวของสี

การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิทให้แน่นตลอดเวลา ไม่แนะนำให้อากาศถ่ายเทที่ไวกลางแจ้ง หรือสัมผัสกับแดดโดยตรง หากต้องวางเพื่อรอเคลื่อนย้ายหรือขนส่ง ต้องแยกเก็บผลิตภัณฑ์ออกจากบริเวณอื่นด้วยระยะทางที่เหมาะสม และควรแยกเก็บสีน้ำมันและกินเนอร์ซึ่งเป็นสารไวไฟออกจากสารประเภทอื่น ๆ

การตกตะกอนนอนกัน

การตั้งกระป๋องสีทิ้งไว้นาน ๆ จะทำให้ผงสีนอนกัน และเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาได้ หากไม่มีการคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมก่อนใช้งาน เช่น ส่วนไฟฟ้า ส่วนลม หรือไม้พายคนสี อาจทำให้เกิดปัญหาหางานสีตามมา ได้แก่ การกลบตัวของสีไม่ดี เจดสีของถังเดียวกันไม่เท่ากัน ก่อนการใช้งานต้องคนสีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกัน 2 ปี ที่อุณหภูมิ 30-35 °C

อายุผลิตภัณฑ์

ข้อมูลความปลอดภัย

ข้อควรระวังติดไว้บนภาชนะที่บรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเท พยายามเสี่ยงไม่ให้อากาศสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที หากสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดอื่น ๆ ด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในเอกสารข้อมูลความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์

รายละเอียดข้างต้นนี้ได้มาจากการทดลองและประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ

ค่าตัวเลขต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ขึ้นกับสภาพแวดล้อมต่าง ๆ