



**NIPPON
PAINT**

ผลิตภัณฑ์อุดรอยต่อ และยึดติดคุณภาพสูง

Sealant Adhesive Filler



พื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ



ผนังคอนกรีต
ผนัง Precast
กรอบประตู หน้าต่าง

VT-624S
เกรดมาตรฐาน
VT-620S
เกรดเกรดพรีเมียม



อะลูมิเนียมคอมโพสิต
หินธรรมชาติ
แผ่นปิดทับ

VT-625
เกรดอัลตราพรีเมียม



กรอบหน้าต่าง
หลังคาและรางน้ำ
ผนัง Curtain wall

VT-211
ซิลิโคนยาแนว
เกรดอัลตราพรีเมียม



อ่างล้างหน้า
อ่างอาบน้ำ
ซิงค์ล้างจาน
ห้องเย็น

VT-212
ซิลิโคนยาแนว
พื้นที่ความชื้นสูง



รอยต่อกระจก
กับกระจก
รอยต่อระหว่างกระจก
กับอะลูมิเนียม
รอยต่อโลหะ

VT-218
ซิลิโคนยาแนว
เกรดอัลตราพรีเมียม



พื้นที่การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ



อะลูมิเนียม

คอนกรีต

ยิปซัมบอร์ด

ปูนปลาสเตอร์

กระเบื้องเซรามิก

โฟมบอร์ดซีเมนต์

Acrylic Sealant



น้ำรั่วซึมตามท่อน้ำ

ท่อน้ำทิ้ง สายยาง

Butyl Tape

ขนาด 5 ซม. x 3 ม.



ตามรูนอตยึดหลังคา

น้ำรั่วซึมตามรอยต่อเติม

Butyl Tape

ขนาด 10 ซม. x 3 ม.



น้ำรั่วซึมใต้หลังคา

น้ำรั่วซึมตามรอยต่อ
ครอบหลังคา (สันตะขา)

Butyl Tape

ขนาด 30 ซม. x 3 ม.



VT-624S

เกรดมาตรฐาน



MS Construction Sealant

โมดิฟายด์ซิลิโคนซีลแลนท์ เกรดมาตรฐานสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยืดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสี เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิว คอนกรีต ผนังพรีคาสท์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายใน และภายนอก

คุณสมบัติ

- รองรับการขยายตัวของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซีลแลนท์
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

VT-620S

เกรดพรีเมียม



LM MS Sealant

โมดิฟายด์ซิลิโคนซีลแลนท์ เกรดพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยืดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว สามารถทาสีโดยไม่ก่อให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LEED V4.1 เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวพื้นผิวคอนกรีต ผนังพรีคาสท์ กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ

- รองรับการขยายตัวของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ทนต่อสภาวะอากาศได้มากกว่าพียูซีลแลนท์
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

VT-625S

เกรดอัลตราพรีเมียม



Ultimate Construction Sealant

โมดิฟายด์ซิลิโคนซีลแลนท์ เกรดอัลตราพรีเมียมสำหรับใช้งานทั่วไป ให้ความยืดหยุ่นสูง และมีแรงยึดเกาะที่ดี ไม่หดตัวหลังจากแห้งตัว ทนรังสี UV สามารถทาสี เหมาะสำหรับการใช้อุดร่องยาแนวในบริเวณที่ต้องการความคงทนสูง และเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสในการเคลื่อนตัว เช่น รอยต่อผนังพรีคาสท์ พื้นผิวคอนกรีต กรอบประตู กรอบหน้าต่าง งานกระจกต่างๆ สามารถทาสีทับได้สามารถใช้งานได้ทั้งภายในและภายนอก ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน LEED V4.1

คุณสมบัติ

- ทนต่อสภาวะอากาศ ทนรังสี UV มากกว่า 10 ปี
- ยืดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- สามารถทาสีทับได้ ไม่ทำให้เกิดคราบน้ำมันบนฟิล์มสี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- รองรับการขยายตัวของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$

สี : ขาว ดำ เทา
600 มล./หลอด (20 หลอด / ลัง)

VT-211 / VT-211S

Weatherproofing Sealant

ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียมเหมาะสำหรับการใช้งานในบริเวณที่ต้องการความทนทานต่อสภาวะอากาศรุนแรง พื้นที่ที่มีการขยับของพื้นผิว หรือพื้นที่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความต่างอุณหภูมิสูง รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 50\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- เนื้อฟิลล์มัน
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : ขาวดำ ดำดำ เทาดำ
300 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)
800 กรัม/หลอด (20 หลอด / ลัง)



VT-212

Sanitary Sealant

ซิลิโคนยาแนวสำหรับพื้นที่ที่มีความชื้นสูง เนื้อซิลิโคนมีอายุการใช้งานยาวนาน และยึดหยุ่นตัวสูง ทนทานต่อเชื้อรา ตะไคร่น้ำ เหมาะสำหรับบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว พื้นที่ซักล้าง

คุณสมบัติ

- ทนต่อเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดหยุ่นดี
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน
- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีการประกอบอาหารได้

สี : โปรงแสง ขาว
300 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)

VT-218T / VT-218C

Glass & Metal Sealant

ซิลิโคนยาแนวเกรดอัลตราพรีเมียม ประเภทไร้กรด 100% ให้แรงยึดเกาะสูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ รังสียูวี การสั่นสะเทือน ความชื้น โอโซน การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ บริเวณที่ใช้งาน มลภาวะทางอากาศ เหมาะสำหรับ กระฉก อะลูมิเนียม

คุณสมบัติ

- รองรับการขยับของพื้นผิวได้ $\pm 25\%$
- ยึดหยุ่นได้ดี ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

สี : โปรงแสง ขาว เทา ดำ
270 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)



นิปปอนเพนต์ บิวทิล เทป

เทปบิวทิล อเนกประสงค์ สำหรับปิดรอยต่อ กันรั่วซึม

เทปกาวอเนกประสงค์ชนิดยางบิวทิลไม่มีส่วนผสมของยางมะตอยทำให้เนื้อเทปไม่ดำ ไม่เยิ้มตัว เมื่อโดนแสงแดดหรือความร้อน เคลือบผิวอะลูมิเนียมอย่างดีเพิ่มความทนทาน สามารถทาสีทับได้ ใช้สำหรับปิดรอยต่อ ป้องกันและแก้ปัญหา น้ำรั่วซึม



กันรั่วซึม 100%



เคลือบผิว
อะลูมิเนียมอย่างดี



ยืดเกาะดี
ไม่หลุดล่อน



เนื้อเหนียว
ไม่ฉีกขาดง่าย



ทาสีทับได้



ไม่ผสมยางมะตอย
ไม่เยิ้มตัว



ทนทาน UV
และสภาวะอากาศ



ไม่มีส่วนผสม
ของยางมะตอย
ทนร้อน ทนยูวี
ไม่เยิ้มตัว



ทนทาน
มากกว่า
10+



อายุการใช้งาน
5 ปี

5CM
X
3M

10CM
X
3M

30CM
X
3M

ขนาด
ผลิตกันทั้ง



นิปปอนเพนต์ อะคริลิก ซีลแลนท์

NIPPON PAINT ACRYLIC SEALANT

อะคริลิก ซีลแลนท์ เป็นกาวอะคริลิกยาแนวที่พร้อม ใช้งานโดยไม่ต้องมีการ
ทาน้ำยารองพื้น มีความยืดหยุ่น สามารถทาสีทับได้ อายุการใช้งานยาวนาน
ไม่มีกลิ่นฉุนและทนต่อสภาพอากาศยืดเกาะได้ดีกับวัสดุหลายประเภท เช่น
อะลูมิเนียม คอนกรีต ยิปซัมบอร์ด ไม้ และอื่นๆ

คุณสมบัติ

- ยืดหยุ่นสูง
- ยึดเกาะได้ดีเยี่ยม
- ทนต่อสภาวะอากาศ
- ไม่มีกลิ่นฉุน
- ทาสีทับได้



สี : ขาว ดำ

280 มล./หลอด (24 หลอด / ลัง)



อุปกรณ์ปืนยิงซิลแลนท์

ปืนยิงกาซิลโคน - CAULKING GUN



ปืนยิงซิลแลนท์คุณภาพดี แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน ตัวช่วยงานช่างที่จะทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับซิลแลนท์สำหรับแบบหล่อประเภทอะคริลิก และซิลโคน ซิลแลนท์



ใช้ยิงซิลโคน ยางเบว เพื่ออุดรอยร้าว รัดซึม หลุดจากรีลอุดคุณภาพดี ทนทานแข็งแรง

ใช้งานง่าย ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร เก็บดูแลรักษาง่าย

ขนาดบรรจุ : 24 ลิตร / 80

ปืนยิงซิลแลนท์ กระบอกอะลูมิเนียม SAUSAGE GUN



ปืนยิงซิลแลนท์คุณภาพดี ตัวช่วยงานช่างที่จะทำให้คุณสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการใช้งานร่วมกับซิลแลนท์แบบหล่อและแบบใสหรือทุกประเภท โดยออกแบบฟังก์ชันต่างๆ ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น เพื่อใช้ยางเบว หรืออุดรอยร้าวได้อย่างรวดเร็วทนทานไม่หลุด และทำงานได้รวดเร็ว



- กระบอกใช้วัสดุอะลูมิเนียมเชิงแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
- ด้านจับแข็งแรง
- ด้านจับกระชับมือดี ช่วยผ่อนแรงในการบีบ
- สามารถใช้ได้กับหลอดกาซิลโคน และกาอุดอะคริลิก ทุกชนิดที่แบบหล่อได้

ขนาดบรรจุ : 12 ลิตร / 80

ทาสีกันไฟ	ยืดหยุ่นสูง ทนต่อรังสี UV	ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น	ไม่หดตัว	ไม่มีฟองอากาศ	Green sealant
✓ ทาสีกันไฟ (ไม่พ่ายแพ้ซิลแลนท์) ทาสีกันไฟ (ซิลโคนซิลแลนท์) - ไม่มีส่วนผสมของน้ำมันซิลโคน - สามารถทาสีกันได้หลากหลายชนิด	✓ ทนต่อรังสี UV ได้ดี (ไม่พ่ายแพ้ซิลแลนท์) ไม่ทนต่อรังสี UV (ซิลโคนซิลแลนท์) - รองรับการยืดหยุ่นได้ถึง 50% เหมาะสำหรับการใช้งานกับโครงสร้างเสริมแนว - ทนต่อสภาพอากาศ อายุการใช้งานยาวนานขึ้น	✓ ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่น (ไม่พ่ายแพ้ซิลแลนท์) เกิดคราบฝุ่น (ซิลโคนซิลแลนท์) - ลดโอกาสที่จะเกิดคราบฝุ่นเมื่อเทียบกับซิลโคนซิลแลนท์ทั่วไป - ลดค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด	✓ ไม่หดตัว (ไม่พ่ายแพ้ซิลแลนท์) หดตัวหลังจากแห้งตัว (ซิลโคนซิลแลนท์) - พียูซิลแลนท์หดตัวหลังจากแห้ง - ไม่พ่ายแพ้ซิลแลนท์ไม่หดตัว เนื่องจากมีส่วนผสมของ Solvent	✓ ไม่มีฟองอากาศ (ไม่พ่ายแพ้ซิลแลนท์) มีฟองอากาศ (พียูซิลแลนท์) ไม่มีฟองอากาศเนื่องจากไม่มีส่วนผสมของไอโซไซยานเนต ทำให้ไม่เกิดปฏิกิริยาที่ก่อให้เกิดคาร์บอนไดออกไซด์	✓ Green sealant (MS Polymer) Hazardous materials (PU Sealant) - LEED v4.1 credit - Compliant with SCQMD rule 1168. - No hazardous materials such as isocyanate, solvent, heavy metals, etc.



**NIPPON
PAINT**

บริษัท นีปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.
101 น.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ต.สุขสวัสดิ์ อ.บางจาก จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863



Nippon Paint Decorative



@nipponpaint



Nippon Paint Decorative



www.nipponpaintdecor.com



0 2463 1899 (Careline)